


**1. KONSTRUKCJA - PRZEKRÓJ I,
- skala 1:50**




warstwa ścierna z kostki betonowej koloru szarego gr. 8cm	
podsyпка grysowa 2-8mm gr. 5cm	
warstwa podbudowy zasad. z mieszanki niezwiązanej kruszywa 0/3,1, 5 mm C _{max} gr 23 cm.	
podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C _{max} gr. 18cm	
materac - war. ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej C _{max} 0/3,1 5 mm	
stabilizowana geouziębem rdzosiowym (niekwasoalnym) typu 1 gr. 25cm	
materac - war. ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej C _{max} 0/3,1 5 mm	
stabilizowania geouziębem rdzosiowym (niekwasoalnym) typu 2 gr. 25cm	


Konstrukcja 1

Szczegóły - skala 1:20

Szczegóły "A" krawężnik bet. 15x30x100 na ławie z oporem - skala 1:20




2. KONSTRUKC.



warstwa scieralna z kostki betonowej koloru g	
warstwa podbudowy zasad: z mieszanki niżej kruszywem 0/3,15 mm C ₆₀ mieszanka zmięczana spoiwem hydraulicznym C ₃₀	podsyłka grysowa 2-8t

Szczegóły "B" krawężnik bet. 15x30x100 na ławie z oporem -

skala 1:20



Szczeg 1:20